



- Campana Decorativa Pirámide
- Color Inox
- 70 cm
- Caudal 621,71 m3/h
- Potencia 165W
- 3 Velocidades
- 2 X Filtro de Aluminio
- Filtro Carbón
- Eficiencia Energética A

| Modelo_  | KURAMATHI760X  |
|--|--|
| EAN_   | 8436607752363  |
| <b>Características</b>                                 |  |
| Tipo de campana  | Piramidal  |
| Color  | Acero Inoxidable   |
| AEC (Consuma de energía anual (kWh/año))               | 36   |
| EI Class (Clase de Eficiencia Energética)              | A  |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)*              | 402,3  |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)*              | 621,71   |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB)               | 61   |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB)               | 69   |
| <b>Dimensiones Exteriores de Producto</b>              |  |
| Profundo x Ancho x Alto (mm)                           | 500X700X260  |
| <b>Dimensiones Embalaje</b>                            |  |
| Profundo x Ancho x Alto (mm)                           | 555X755X325  |
| Peso Bruto (Kg)  | 12,5   |
| Peso Neto (Kg)   | 10   |
| <b>Características</b>                                 |  |
| Niveles de extracción                                  | 3  |
| Potencia Total (W)                                     | 168W   |
| Control de funcionamiento                              | Pulsador   |
| Temporizador   | -  |
| Desconexión automática                                 | -  |
| Indicador electrónico saturación filtro                | -  |
| Interior blindado                                      | -  |
| <b>Iluminación</b>                                     |  |
| Clase de lámparas                                      | LED  |
| Nº de lámparas   | 2 X 1,5W   |
| <b>Instalación</b>                                     |  |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | 600-750  |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)    | 650  |
| Instalación con salida de aire al exterior             | AMBAS  |
| Sistema de fácil instalación                           | SI   |
| <b>Datos técnicos</b>                                  |  |
| Potencia Motor (w)                                     | 1 motor 165W   |
| Tensión nominal (V)                                    | 220-240v   |
| Frecuencia (Hz)  | 50Hz   |
| <b>Accesorios Incluidos</b>                            |  |
| Tubos decorativos                                      | 400+400 mm, según el color de campana (Inox, Negro o Blanco) |
| Válvula antirretorno                                   | SI   |
| Filtro aluminio  | 2 X Filtro de Aluminio                                       |
| Filtro carbón activo                                   | Filtro de Carbón Incorporado                                 |
| Tubo flexible silenciador (diámetro mm y largo cm)     | 150mm/200cm  |
| Adaptador reductor                                     | -  |

