



- Campana Extractora Encimera
- Inducción Flexi de 4 Fuegos
- Potencia 7000W
- Touch Control
- Temporizador
- Booster
- Integrado con una campana de 5 Niveles de extracción de max 500 m3/h y de presión de max 600 m3/h
- Sistema Plasma+ y Luz UVC

Modelo_	CCIA7460DF
EAN_	8436607754923
Características y Prestaciones Encimera	
Tipo de encimera	Inducción Flexi de 4 Fuegos
Modo control	Touch Control
Niveles de potencia	9
Temporizador (min)	99
Slider	-
Bordes Biselados	-
Bloqueo seguridad para niños	Si
Indicadores de calor residual	Si
Desconexión automática de seguridad	Si
Flex Zone	Si
Booster	Si
Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm)	
Inferior Izquierda (mm/W)	180mm/1800-2000W(B)
Superior Izquierda (mm/W)	180mm/1800-2000W(B)
Inferior Derecha (mm/W)	180mm/1800-2000W(B)
Superior Derecha (mm/W)	180mm/1800-2000W(B)
2 X Zona Flex (mm/W) Derecha e izquierda	380X180mm/3000/3500W(B)
Características y Prestaciones Campana	
Tipo de Instalación	Integrable
Niveles de extracción	5
AEC (Consuma de energía anual (kWh/año)	31,3
EEl Class (Clase de Eficiencia Energética)	A
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)* con Booster	150
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)*	500
Presión del aire velocidad mínima (m3/h)* con Booster	100
Presión del aire en velocidad máxima (m3/h)*	600
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	43
Potencia sonora en velocidad máxima (dB) con Booster	73
Filtro aluminio	1 X Filtro de Aluminio de 10 capas
Filtros extras	Sistema Plasma+ y Luz UVC
Datos técnicos	
Tensión/Frecuencia (V/Hz)	220~240V / 50~60Hz
Potencia Total (W)	7000W
Cable instalación (m)	1.0M Cable
Dimensiones Placa	
Ancho placa (mm)	590mm
Fondo placa (mm)	520mm
Alto (mm)	240mm
Ancho hueco (mm)	560mm
Fondo hueco (mm)	490mm
Dimensiones Embalaje	
Alto. (mm)	385mm
Ancho. (mm)	660mm
Profundo. (mm)	650mm
Peso Neto (Kg)	17,1Kg
Peso Bruto (Kg)	26,5Kg

