





- Dimensiones 60 x 51 x 9,
- Potencia 6,05 Kw,
- 3 Fuegos,
- Gas Butano,
- · Color Blanco,
- Autoencendido,
- Zona Wok,
- Parrilla Hierro Fundido,
- Válvula seguridad corte de Gas,
- Desconexión automática de seguridad







CPCGM3F3122W: 560*480mm CPCGM3F3121N: 560*480mm CPCGM4F4122W: 560*490mm CPCGM4F4121N: 560*490mm



desde luego...

Corbero

www.corbero.es

Encimera de Gas Cristal Lux_ cpcgm5F5021N



Color Zonas de cocción Zonas inducción Zonas vitroceramica Zonas de gas Prestaciones Control electrónico Niveles de potencia Autoencendido en los mandos Válvulas de seguridad para corte de gas Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Sercein mode seguridad Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia y diámetro Potencia y diámetro Soluption Sercein mode seguridad Soluption Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Derecha	Modelo _	CPCGM3F3122W
Gas Butano Gas Natural Kit conversión a gas natura Color Cristal Blanco Zonas inducción Zonas inducción Zonas inducción Zonas vircoceranica Zonas de gas Prestaciones Control electrónico Niveles de potencia Autoencendido en los mandos Si Wálvulas de seguridad para corte de gas Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima KW Consumo total de gas g/h Cable instalación M Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm Ancho placa mm Ancho placa mm Ancho placa mm Sou Condition Source Central mm/ Source Central mm/ Source Central mm/ Source Central mm/W Superior Derecha m	EAN_	8436555988760
Gas Natural Color Cristal Blanco Zonas de cocción Zonas inducción Zonas vitroceramica Zonas de gas Prestaciones Control electrónico Niveles de potencia Autoencendido en los mandos Si Válvulas de seguridad para corte de gas Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Derecha mm/W Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Sercuencia VH/Hz Potencia máxima Kw Consumo total de gas g/h Ado Cable instalación M Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 560 Fondo hueco mm	Características	
Color Zonas de cocción Zonas inducción Zonas vitroceramica Zonas de gas Prestaciones Control electrónico Niveles de potencia Autoencendido en los mandos Válvulas de seguridad para corte de gas Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Sercein mode seguridad Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia y diámetro Potencia y diámetro Soluption Sercein mode seguridad Soluption Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Derecha	Gas Butano	Si
Zonas de cocción Zonas inducción Zonas vitroceramica Zonas de gas 3 Prestaciones Control electrónico Niveles de potencia Autoencendido en los mandos Si Wálvulas de seguridad para corte de gas Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Denecha mm/W Superior Servica maria (Sona) Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Central mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Servica (Sona) Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw Sonosumo total de gas g/h Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm Ancho placa mm Ancho placa mm Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 560 Fondo hueco mm	Gas Natural	Kit conversión a gas natural
Zonas inducción Zonas vitroceramica Zonas de gas Prestaciones Control electrónico Niveles de potencia Autoencendido en los mandos Válvulas de seguridad para corte de gas Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia wixima Kw Consumo total de gas g/h Cable instalación M Dimensiones Producto Fondo hueco mm	Color	Cristal Blanco
Zonas vitroceramica Zonas de gas Prestaciones Control electrónico Niveles de potencia Autoencendido en los mandos Si Wálvulas de seguridad para corte de gas Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia wáxima Kw Consumo total de gas g/h Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo hueco mm 560 Fondo hueco mm		-
Zonas de gas 3 Prestaciones Control electrónico - Niveles de potencia - Autoencendido en los mandos Si Válvulas de seguridad para corte de gas Si Material parrilla Hierro Fundido Bloqueo seguridad para niños - Indicadores de calor residual - Si Programador de tiempo - Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W 75/1750 Inferior Derecha mm/W 55/1000 Central mm/W 55/1000 Central mm/W 128/3300 (WOK) Inferior Izquierda mm/W 128/3300 (WOK) Inferior Izquierda mm/W 128/3300 (WOK) Central mm/W Superior Central mm/W 50 Cen		-
Prestaciones Control electrónico - Niveles de potencia - Autoencendido en los mandos Si Válvulas de seguridad para corte de gas Si Material parrilla Hierro Fundido Bloqueo seguridad para niños - Indicadores de calor residual - Desconexión automática de seguridad Si Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W 75/1750 Inferior Derecha mm/W 55/1000 Central mm/W 55/1000 Central mm/W 128/3300 (WOK) Inferior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Inferior Icquierda mm/W Superior Icquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W 55/1000 Central mm/W Superior Central mm/W 55/1000 Ce		-
Control electrónico - Niveles de potencia - Autoencendido en los mandos Si Válvulas de seguridad para corte de gas Si Material parrilla Hierro Fundido Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual - Desconexión automática de seguridad Si Programador de tiempo - Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W 75/1750 Inferior Derecha mm/W 55/1000 Central mm/W 55/1000 Central mm/W 128/3300 (WOK) Inferior Izquierda mm/W 128/3300 (WOK) Inferior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W 50 Central	zonas de gas	3
Niveles de potencia Autoencendido en los mandos Si Válvulas de seguridad para corte de gas Si Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Frecuencia VH/Hz Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw Consumo total de gas g/h Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm Ancho placa mm Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 560 Fondo hueco mm	Prestaciones	
Autoencendido en los mandos Válvulas de seguridad para corte de gas Si Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw Consumo total de gas g/h Cable instalación M Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm Si Hierro Fundido Hierro Fundido Si Hierro Fundido Hierro Fundido 10 Nimensiones Producto Fondo placa mm Si Ancho hueco mm Si Si Mierro Fundido Hierro Fundido Nimersiones Si Si Hierro Fundido Neiver Fundido Si Hierro Fundido Si Hierro Fundido Neiver Fundido Si Potencia y Hierro Fundido Si Potencia máxima Kw G,05 Consumo total de gas g/h Ado Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm Si Ancho hueco mm Si Si Hierro Fundido Si Potencia y Hi		-
Válvulas de seguridad para corte de gas Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw Consumo total de gas g/h Cable instalación M Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm Ancho placa mm Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 560 Fondo hueco mm 560 Fondo hueco mm	Niveles de potencia	-
Material parrilla Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Inferior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Potential mm/W Superior Central mm/W Superior Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Izquierda mm/W Superior		Si
Bloqueo seguridad para niños Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Superior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw G,05 Consumo total de gas g/h Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm G00 Alto placa mm G00 Alto placa mm G00 Fondo hueco mm S60 Fondo hueco mm		
Indicadores de calor residual Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Inferior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw Gobs Consumo total de gas g/h Cable instalación M I.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm Ancho placa mm Siones Producto Fondo hueco mm		Hierro Fundido
Desconexión automática de seguridad Programador de tiempo Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W Inferior Derecha mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 560 Fondo hueco mm 480		-
Programador de tiempo - Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W 75/1750 Inferior Derecha mm/W 55/1000 Central mm/W Superior Izquierda mm/W 128/3300 (WOK) Inferior Izquierda mm/W Inferior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz 220-240/50 Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h 440 Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 560 Fondo hueco mm 480		-
Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) Superior Derecha mm/W 75/1750 Inferior Derecha mm/W 55/1000 Central mm/W Superior Izquierda mm/W 128/3300 (WOK) Inferior Izquierda mm/W Inferior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz 220-240/50 Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h 440 Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 560 Fondo hueco mm 480		SI
Superior Derecha mm/W 75/1750 Inferior Derecha mm/W 55/1000 Central mm/W Superior Izquierda mm/W 128/3300 (WOK) Inferior Izquierda mm/W Inferior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz 220-240/50 Potencia máxima KW 6,05 Consumo total de gas g/h 440 Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Programador de tiempo	-
Inferior Derecha mm/W Central mm/W Superior Izquierda mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Central mm/W Inferior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h 440 Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm)	
Central mm/W Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Inferior Central mm/W Superior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Superior Derecha mm/W	75/1750
Superior Izquierda mm/W Inferior Izquierda mm/W Inferior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw G,05 Consumo total de gas g/h Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm Ancho placa mm Ancho hueco mm Fondo hueco mm	Inferior Derecha mm/W	55/1000
Inferior Izquierda mm/W Inferior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz 220-240/50 Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h 440 Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Central mm/W	
Inferior Central mm/W Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz 220-240/50 Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h 440 Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480		128/3300 (WOK)
Superior Central mm/W Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz 220-240/50 Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h 440 Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480		
Datos técnicos Tensión/Frecuencia VH/Hz 220-240/50 Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h 440 Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	•	
Tensión/Frecuencia VH/Hz Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Superior Central mm/W	
Potencia máxima Kw 6,05 Consumo total de gas g/h 440 Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Datos técnicos	
Consumo total de gas g/h Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Tensión/Frecuencia VH/Hz	220-240/50
Cable instalación M 1.0 Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Potencia máxima Kw	6,05
Dimensiones Producto Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Consumo total de gas g/h	440
Fondo placa mm 510 Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Cable instalación M	1.0
Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Dimensiones Producto	
Ancho placa mm 600 Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480	Fondo placa mm	510
Alto placa mm 90 Ancho hueco mm 560 Fondo hueco mm 480		
Fondo hueco mm 480		90
	Ancho hueco mm	560
	Fondo hueco mm	480
Alto hueco mm 45	Alto hueco mm	45
Dimensiones Embalaje	Dimensiones Embalaje	
Alto mm 163	Alto mm	163
Ancho mm 647		
Profundo mm 553		
Peso Neto (Kg) 9,1	Peso Neto (Kg)	9,1
Peso Bruto (Kg) 10,7	Peso Bruto (Kg)	10,7

