

Calentadores Gas estanco bajo nox _CCVEST14NOXGN

	Modelo _	CCVEST14NOXGN
	EAN_	8436555983949
Características		
Cámara de combustión		Estanca
Tipo de gas		Gas natural G20
Encendido		Electrónico automático
Compatible con instalaciones de energía solar		Si
Display Táctic		
Visualización códigos de error		Si
Bloqueo Infantil		Si
Función Auto/Función ECO		Si
Corriente		
Voltaje / frecuencia		220 V / 50 Hz
Energía eléctrica (W)		38W
Protección IP		IPX4
Potencia / Rendimiento / Consumo		
Volúmen agua caliente T=25K (l/m)		14
Emisión NOx (mg/kW)		29mg/kw
Nivel potencia sonido (dB(A))		61db
Potencia entrada (kW)		28Kw
Potencia salida (kW)		25,4Kw
Rendimiento		0,84
Clasificación energética		A
Perfil de carga		XL
Consumo máximo gas (m3/h)		1,15m3/h
Consuma diario de gas KWh		23,583
Consuma diario de electricidad KWh		0,064
Consumo anual de electricidad AEC KWh		14
Suministro de agua		
Presión máxima agua (bar)		10bar
Presión mínima agua (bar)		0,2bar
Conexiones		
Conexión gas		G1/2"
Conexión agua fría y caliente		G1/2"
Kit de evacuación incluido (CCK102)		Si
Ø Salida de gases (mm.)		Ø 60/100mm
Longitud salida de gases (m.)		De 0,5 hasta 8
Dimensiones y peso		
Dimensiones netas (An/AI/Pr) mm		345 X 650 (max.) X 185 (max.)
Dimensiones brutas (An/AI/Pr) mm		810 X 430 X 270
Peso neto (kg.)		14,7Kg
Peso bruto (kg.)		18,6Kg
CÓDIGO DE HOMOLOGACIÓN		0063CR7772

