A.C.S Termos E. Compactos Mecánico

- **Termo Eléctrico**
- **Uso Cocina**
- **Termostato Exterior**
- **Resistencia Acero Inox SUS316L**
- **Protección IPX4**
- **Protección Calentamiento en Seco**





	Modelo _ EAN_	**CTMVD30CM** 8436607753032	**CTMVD15CM** 8436607753025
Características			
Panel de control		Manual	Manual
Capacidad (L)		28	15
Termómetro exterior		Si	Si
Termostato regulable exterior		-	-
Resistencia		SUS316L (Acero Inoxidable)	SUS316L (Acero Inoxidable)
Tanque de Acero esmaltado zafiro		Si	Si
Ánodo magnesio anticorrosión		20x120	20x120
Rango de Tª (ºC)		30 a 75ºC	30 a 75ºC
Presión máxima de trabajo (bar)		0,75 MPa	0,75 MPa
Tensión eléctrica (V-Hz)		220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Potencia eléctrica (W)		1500W	1500W
Tiempo de recuperación de 10 to 65°C minutos		1 h 15min	38 min
Protección eléctrica		IPX4	IPX4
Instalación		Vertical	Vertical
Consumo anual eléctrico (kw/Año)		537kwh	488kwh
Eficiencia Energética		C	B
Perfil		S	SSX
Espesor de aislamiento (mm)		27	27
Espesor de material (mm)		1,8	1,8
Recomendado nº de personas		1	1
Funcciones		-	-
Desconexión automática de seguridad		Si	Si
Dimensiones			
Profundo x Ancho x Alto brutas (mm)		432X453X486	345X382X410
Profundo x Ancho x Alto netas (mm)		385X440X440	297X368X368
Peso Bruto (kg)		15	10,8
Peso Neto (kg)		13	9,3
Tuberia entrada de agua		1/2"	1/2"
Cotas (mm)			
Distancia entre agujeros para instalación		-	-