






- Termo Eléctrico Horz. + Vert. Flat
- Termómetro Exterior
- Termostato Exterior
- Resistencia Acero
- Tanque de Acero Esmaltado Zafiro
- Ánodo Magnesio Anticorrosión 18X110
- Función Smart
- Perfil M
- Eficiencia Energética B



Modelo _
EAN_

CTM1000FL
8436607753049

CTM750FL
8436555985769

CTM500FL
8436555985752

Características	CTM1000FL	CTM750FL	CTM500FL
Panel de control	Electronico	Electronico	Electronico
Capacidad (L)	93	74	47
Termómetro exterior	Si	Si	Si
Termostato regulable exterior	Si	Si	Si
Resistencia	SUS316L (Acero Inoxidable)	SUS316L (Acero Inoxidable)	SUS316L (Acero Inoxidable)
Tanque de Acero esmaltado zafiro	Si	Si	Si
Ánodo magnesio anticorrosión	22x234	18x110	22x234
Rango de Tª (°C)	30 a 75°C	30 a 75°C	30 a 75°C
Presión máxima de trabajo (bar)	0,75 MPa	0,75 MPa	0,75 MPa
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Potencia eléctrica (W)	2000W	2000W	2000W
Tiempo de recuperación de 10 to 65°C minutos	3 h 36min	2 h 48 min	1 h 48 min
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical y Horizontal	Vertical y Horizontal	Vertical y Horizontal
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	1258kwh	1315kwh	1309kwh
Eficiencia Energética	B	B	B
Perfil	M	M	M
Espesor de aislamiento (mm)	18	18	18
Espesor de material (mm)	1,8	1,8	1,8
Recomendado nº de personas	3-5	2-3	1-2
Funciones	ECO-Auto Detección de Fallo, Smart	ECO-Auto Detección de Fallo, Smart	ECO-Auto Detección de Fallo, Smart
Desconexión automática de seguridad	Si	Si	Si
Dimensiones			
Profundo x Ancho x Alto brutas (mm)	371X641X1165	371X641X980	321X541X946
Profundo x Ancho x Alto netas (mm)	317X570X1090	317X570X900	286X470X860
Peso Bruto (kg)	41,74	35,88	28,67
Peso Neto (kg)	38,38	32,45	25,86
Tubería entrada de agua	1/2"	1/2"	1/2"
Cotas (mm)			
Distancia entre agujeros para instalación	415	415	355