




- Termo Eléctrico Horizontal y vertical,
- Capacidad 50L,
- Digital Touch,
- Termómetro Exterior,
- Tanque de Acero,
- Eficiencia Energética B



Modelo _ CTWD50DT
EAN_ 8436607751373

Características	
Panel de control	Digital Touch
Capacidad (L)	50
Termómetro exterior	Si
Termostato regulable exterior	Si
Resistencia	310S (Acero Inoxidable)
Tanque de Acero esmaltado zafiro	Si
Ánodo magnesio anticorrosión	2*20x200
Rango de T° (°C)	40 a 80°C
Presión máxima de trabajo (bar)	0,8 MPa
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240V/50-60Hz
Potencia eléctrica (W)	1800W
Tiempo de recuperación de 10 to 65°C minutos	1h 49 min
Protección eléctrica	IPX4
Instalación	Vertical y Horizontal
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	1311kwh
Eficiencia Energética	B
Perfil	M
Espesor de aislamiento (mm)	30
Espesor de material (mm)	1,5
Recomendado n° de personas	1-2
Funciones	Smart-Antilegionela-
Desconexión automática de seguridad	Si
Dimensiones	
Alto x Ancho x Fondo brutas (mm)	907x585x344
Alto x Ancho x Fondo netas (mm)	804x516Øx280
Peso Bruto (kg)	26,2
Peso Neto (kg)	23,7
Tubería entrada de agua	1/2"
Cotas (mm)	
Distancia entre agujeros para instalación	422/199

