

Confort

Aire Acondicionado Mistral



- Smart Airflow
- Calentamiento y enfriamiento rápido
- Mantenimiento % humedad confortable
- Super silencioso 21 db
- Wifi
- Recordatorio limpieza filtro
- Detección fugas refrigerante
- Drenaje dual
- Golden fin / I-feel
- Autolimpieza
- Healthy filter
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eficiencia energética A+++ / A++



Modelos			CSP09MISTRAL	CSP12MISTRAL	CSP18MISTRAL	CSP24MISTRAL
EAN			8436607753117	8436607753179	8436607753223	8436607753278
Alimentación		V,F,HZ	220-240V (1 Fase - 50Hz)			
Capacidad Refrigeración	Capacidad	KW	2610(940~3700)	3,5	5,1	6,9
		BTU/H	9000	12000	18000	24000
	Consumo	W	108	145	210	285
	SEER	-	8,5	8,5	8,5	8,5
Capacidad Calefacción	Clas Energética	FRIO	A+++	A+++	A+++	A+++
	Capacidad	KW	2,6	2,5	3,3	5,2
		BTU/H	9000	12000	18000	24000
	Consumo	W	625	825	1428	1812
Unidad Interior	SCOP	-	4,6	4,6	4,6	4,6
	Clas Energética	Calor	A++	A++	A++	A++
	Potencia Sonora(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40	58/55/50/43/40
	Presion Sonora(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28	48/45/40/34/30
Área de Aplicación	CAUDAL DE AIRE	m3/h	2200	2200	3000	4000
		m2	9~16	14~22	20~35	27~45
Longitud Max Tubo Refrigerante		m	25	25	25	25
Diferencial Maximo de Nive		m	10	10	10	10
Rango Temp de Funcionamiento		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Temperatura Ambiente	Exterior	°C	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30
	Interior	°C	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30
Dimensiones Netas	Interior	mm	811x278x198	811x278x198	1015x313x221	1132x332x229
AN*AL*PR	Exterior	mm	712x276x459	712x276x459	853x602x349	920x699x380
Peso Neto	Interior	Kg	7,5	7,5	11,5	14
	Exterior	Kg	22	22	31	40
Dimensiones Netas	Interior	mm	905x355x270	905x355x270	1086x378x293	1202x402x302
AN*AL*PR	Exterior	mm	765x310x481	765x310x481	890x628x385	960x732x400
Peso Bruto	Interior	Kg	10	10	14	17
	Exterior	Kg	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	33(w/o pipe)35(w/i pipe)	43(w/o pipe)46(w/i pipe)
Conexiones Tubería	GAS	Pulg	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Líquido	pulg	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Carga Camion Completo			240	240	180	180
		Unidades por Camion				

