



- 12 Cubiertos,
- 6 Programas,
- 4 Temperaturas,
- Display LED,
- Color Inox,
- Inicio Diferido,
- Media Carga,
- Función Inicio-Pausa,
- Cesta superior regulable en altura con carga,
- Sonido 49 Db,
- E. Energética E


INICIO DIFERIDO

Elige el inicio para una mayor eficiencia.


1/2 FUNCIÓN MEDIA CARGA



Función que reduce el gasto de energía y agua.


CESTA REGULABLE EN ALTURA

Facilita la colocación de los platos para tu comodidad.

3.1 Aspecto general

1. Tapa superior
2. Cesta superior con soportes
3. Brazo rociador superior
4. Cesta inferior
5. Brazo rociador inferior
6. Filtros
7. Placa de datos
8. Panel de control
9. Dispensador de abrillantador y detergente
10. Cesta para cubiertos
11. Dispensador de sal
12. Enganche de pista de cesta superior
13. **Mini secadora activa:** Este sistema ofrece mejor rendimiento de secado para los platos.



desde luego...

Lavavajillas Gama Excellence_ CLVV7622X



Modelo	CLVV7622X
EAN	8436555989217
Características	
Color	Inox
Capacidad numero de cubiertos	12
Numero de programas	6
Numero de temperaturas	4
Motor	Universal
Display	Display LED
Tipo de Secado	Normal
Eficiencia energética	E
Consuma de energía por 100 ciclos (kWh)	92
Consumo de agua por ciclo (L)	12
Duración del programa ECO carga completa (h)	3:25
Clase de ruido acústico (db (A) / Clase)	49/C
Tipo de instalación	Libre Instalación
Control Panel	
Programas	Pre-Lavado, Rápido 30 Min., Eco, Super 50 Min., Intensivo 65°C, Higiénico 70°C

Botones de Opción /

Controles de funcionamiento	
Inicio-pausa	Si
Configuración Reset	Si
Botón inicio diferido (horas)	3-6-9
Botón media carga	Si
3 en 1	Si
Indicador sal	Si
Indicador abrillantador	Si
Indicador ciclos de lavado	Si
Ajuste de nivel abrillantador	Si
Bloqueo niños	Si

Equipamiento	
Cesta superior regulable en altura	Si, con Carga
Soportes para tazas	Si
Soportes abatibles cesta inferior	Si
Soportes abatibles cesta superior	Si
Cesto extraíble	Si
3ª Bandeja	/
Cesta cubiertos	Si
Dispensador de detergente y abrillantador	Si
Dispensador de sal	Si
Tipo de filtro	Acero inoxidable
Tirador	/
Resistencia oculta	Si

Datos técnicos	
Tensión /mina (V.)	220-240
Presión del flujo de agua Max/Min (Mpa)	1/0,03
Potencia de conexión (W)	1900
Frecuencia de red (Hz)	50

Dimensiones	
Alto x Ancho x Profundidad (producto)	850x598x598
Alto x Ancho x Profundidad (embalaje)	881x644x661
Peso neto (kg)	43,1
Peso Bruto (kg)	41,5



CORBERO

CLVV7622X



92 kWh / 100



12 x



12,0 L



3:25



49 dB

ABCD

2019/2017

desde luego...

Corberó

www.corberó.es